ZN-T2

Сетевая тепловизорная камера

- Встроенный алгоритм определения температуры
- Эффективные пиксели: 384 × 288
- Тепловая чувствительность: ≤50mK
- Объектив 9,7 мм
- Точность: ± 0,3 ° C (с черным телом)
- Скорость определения: > 60 человек / мин
- Время отклика: ≤0,5 с
- 18 цветов

Спецификация

Тепловизионная камера	
Тип детектора	Неохлаждаемый микроболометр IRFPA
Эффективные пиксели	384x288
Размер пикселя	17 мкм
Чувствительность (NETD)	≤50 мК @F1.0, 300K
Диапазон	8 ~ 14 мкм
Настройка изображения	Полярность LUT / DVE / Зеркало / FCC / 3D DNR Яркость / Контрастность / ROI
Цветовой режим	Black-Heat, White-Heat, Радуга, Iron-Red до 17 режимов
Тепловизионная камера: объектив	
Объектив	Фиксированный
Фокус	Ручной
Фокальное расстояние	**9,7** мм
Ирис	F1.0
Угол обзора	Г: **37,9°**, В: **28,7°**

Видео и аудио	
Компрессия	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	**Основной поток:** Термо: D1 @25 / 30fps **Доп. поток:** Термо: CIF @25 / 30fps
Контроль битрейта	CBR / VBR
Битрейт	Термо: 100Kbps ~ 6Mbps Видимый спектр: Основной: 200Kbps~12Mbps Дополнительный: 10Kbps ~ 6Mbps
Область интересов	8 зон
Цифровое увеличение	16 x
Зеркало	да
Антитуман	да
Определение движения	да
Маскировка	4 зоны
DVE Улучшение	да
Сжатие звука	G.711, AMR, RAW_PCM (опция)
Интеллект	
Тревога	Обнаружение движения, сбой диска, I / O, Температурная сигнализация
IVS	Интеллектуальное обнаружение, периметр, линия, двойная линия, оставленный объект, удаленный объект
Обнаружение температуры	
Режим	Мониторинг температуры тела
Предустановки	16
Тревога	За пределами допустимого диапазона/ разница температур
Точность	≤0.3°C
Время отклика	≤0.5 с
Диапазон	0°C ~ 60°C

Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Протоколы	IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x
Дополнительно	ONVIF, CGI, SDK
Потоковый метод	Unicast
Максимум пользователей	10
Хранилище	нет
Веб-просмотрщик	<IE11, Chrome, Firefox
Языки	Английский, русский
Интерфейс	
Ethernet	1 Ethernet (10 / 100 Base-T) RJ-45
Аудио	1 вход, 1 выход
Тревога	2 входа, 2 выхода
RS485	да
BNC выход	нет
Сброс	Встроенный
Прочее	
Питание	DC 9-26 В
Потребляемая чощность	< 10 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
Влажность	5 ~ 95% RH
Сертификаты	CE / FCC
Класс защиты	IP66
Корпус	металл
Размеры	233 x187x73 мм
Вес нетто	2 кг

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com