BS-855L12/13K Техническое описание

IP-камера 5MP Bullet

- Сенсор 1/2.7" 5MP
- Кодек H.265+
- Дальность ИК подсветки 10~20 м
- Объектив 3.6 мм/6 мм (опционально)
- Видеоаналитика
- Поддерживаются браузеры IE/Safari/Chrome/Firefox
- Мобильный клиент (AntarView Pro)
- Грозозащита до 6KV
- Пылевлагозащита IP67
- Встроенный PoE

5MP | 3D DNR | IP67

Краткое описание

IP-камера EZ Series 5MP оснащена передовым сенсором для передачи качественного изображения.

Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов.

Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.

Характеристики

H.265+

Тип сжатия H.265+ позволяет сохранять больше пространства на носителях.

Для рационального использования пространства рекомендуется использовать функции ROI, 2D/3D шумоподавление.

Видеоаналитика

Включает в себя такие виды видеоаналитики как пересечение границ, вторжение в зону, детекция объектов, подсчет целей и другие.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.

Допустимая погрешность входного напряжения ±30%, устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от -30°C до 60 °C позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	BS-855L12K	BS-855L13K
Сенсор	1/2.7" 5MP	
Мин. освещенность	0.03 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК	
Эффективные пиксели	2560*1920	

Флеш	16MB
Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Дальность ИК	10~20 м
ИК светодиоды	1

Объектив

Фокусное расстояние	3.6 мм	6 мм
Апертура	F2.0	

Угол обзора	90.5°	99.6°

Видео

Сжатие	H.265/H.264
Разрешение	5MP(2560x1920)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288)
Тип битрейта	CBR/VBR
Битрейт	16 кб/с-8 Мб/с
Поток	Двойной
Частота кадров	Основной поток: 2560x1920(1~15 к/с)
	Дополнительный поток: 704x576(1~25/30 к/с)
Цифровой зум	12x
Аудиосжатие	G.711u

WDR	DWDR
День/ночь	Авто/цвет/Ч/Б
Баланс белого	Есть
Антитуман	Есть
Шумоподавление	3D DNR
Mirror	Есть
Flip	Есть
BLC	Нет
ROI	Нет
Антиблик	Есть
Маска приватности	4 области

Тревога и аудио

Видеодетекция	Детектор движения, перекрытия видеосигнала
Аудио	Нет

Видеоаналитика	Пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей

Сеть

Ethernet	1 RJ-45 (10/100Mbps)
Протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP,DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP
Onvif	Onvif Profile S
Пользователи	2

Браузер	IE/Firefox/Chrome/Safari
Видеосервер	AntarVis 2.0
Мобильный клиент	AntarView Pro
Платформа	Mac OS/ Windows/IOS/Android

Общее

Рабочая температура	-30℃~60℃
Рабочая влажность	10~90%
Питание	PoE, IEEE802.3af
	DC12В±10%
Потребление	＜3 Вт

Пылевлагозащита	IP67
Размеры	160.3*63.4*64.5 мм
Вес нетто	0.3 кг
Вес брутто	0.45 кг

Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 2MP	BS-855L12K	IP-камера 2MP (3.6 мм)
	BS-855L13K	IP-камера 2MP (6 мм)

Размеры (мм)



ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.ru
E-mail: sales@zkteco.ru

Подробнее

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.