Серия KR610

KR610

KR611

KR612

KR613

Характеристики

	KR610				KR611				KR612				KR613
	E	E-RS	D	D-RS	E	E-RS	D	D-RS	E	E-RS	D	D-RS	
Тип карт	EM 125 кГц		* MF/DF 13.56 МГц		EM 125 кГц		* MF/DF 13.56 МГц		EM 125 кГц		* MF/DF 13.56 МГц		EM 125 кГц * MF / DF 13.56 МГц
Дальность	10 см		5 см		10 см		5 см		8 см		4.5 см		10 см (EM) / 5 см (MF)
Время считывания	0,3 сек												
Вход	Внешнее управление светодиодами/Внешнее управление зуммером												
Материал корпуса	ABS пластик												
Wiegand, бит	26/34	26	34/66	66	26/34	26	34/66	66	26/34	26	34/66	66	34
Питание	DC 6-14В (0,07А)												
Индикация	Красный и зеленый светодиоды												
Рабочая температура	-20°C - +65°C												
Влажность	10-90%												
Звук	есть												
Класс защиты	IP65								IP64				IP65
Размеры	75x116x16 мм				86x86x16 мм				86x86x20 мм				86x86x16 мм
Длина кабеля	1,5 м												

* MF= Mifare Classic
DF= Mifare Desfire

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com