BS-32B11D

Техническое описание

HD аналоговая камера Bullet 2MP

- Сенсор 1/2.9" 2MP
- Видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК 10~20 м
- Объектив 2.8 мм
- Пылевлагозащита IP66

2MP | 2D DNR | IP66

Краткое описание

HD аналоговая камера EZ Series включает в себя основные видеоформаты и обладает сенсором 1/2.9", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора. Камера компактная, ее положение фиксируется одним винтом. Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами. Идеальное решение по соотношению цена/качество.

Характеристики

Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

Smart ИК подсветка

Камеры EZ Series оснащены ИК подсветкой, что позволяет избежать избыточного излучения светодиодов при приближении объекта к камере в ночное время. Подсветка автоматически настраивается под расстояние до наблюдаемого объекта.

Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP66.
Допустимая погрешность входного напряжения ±30%, устройство работает безопасно при разных условиях питания.
Диапазон рабочей температуры от -30°C до 60 °C позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	BS-32B11D	Эффективные пиксели	1920*1080
Сенсор	1/2.9" 2MP	Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Сканирование	Прогрессивное	Дальность ИК	10~20 м
Мин. освещенность	0.1 Лк/F2.4 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК	ИК светодиоды	10

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм	Угол обзора	92°
Апертура	F2.4		

Видео

Форматы видео	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Есть
Разрешение	25/30 к/с@1080P	День/ночь	Авто/вручную
OSD меню	Есть	Баланс белого	Есть
BLC	Нет	Шумоподавление	2D DNR
WDR	DWDR		

Общее

Рабочая температура	-30℃~60℃	Размеры	145*65*65 мм
Рабочая влажность	10~90%	Вес нетто	0.26 кг
Питание	DC12В±10%	Вес брутто	0.37 кг
Потребление	<3.2 Вт (ИК выкл.)		

Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 2MP	BS-32B11D	Аналоговая камера 2MP (2.8 мм)

Размеры (мм)



ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.ru
E-mail: sales@zkteco.ru

Подробнее

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.