Программатор UHF карт

UR10RW-E（A34020247）

UR10RW-F （A34020248）

UR10RW-E и UR10RW-F - это USB программаторы UHF RFID карт и меток, которые могут считывать и записывать данные карт в пользовательской области и области EPC. Поддерживают стандарт EPC UHF Class1 Gen 2 и ISO 18000-6C.

Характеристики

Модель	UR10RW-E	UR10RW-F
Поддержка карт	UHF метки ,UHF карты	
Рабочая частота	865-868 МГц	902-928 МГц
Дальность считывания	0,-2-0,4 м (Определяется средой и и топом меток и карт)	
Протокол	EPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C	
Интерфейс	USB	
Тип карт	UHF-считыватель европейского стандарта	UHF-считыватель американского стандарта
Питание	DC 5В	
Потребляемый ток	0,05-0,3 A	
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	
Размеры	107x107x23 мм	

ДЕМОСОФТ

С помощью демософта пользователь может установить выходную мощность, рабочую частоту и формат вывода данных для программатора, а также может записывать и считывать информацию о данных UHF-карт.

Примечание

1. Хотя демософт может читать и записывать данные области EPC и области пользователя карты UHF, считыватель UHF считывает данные только в области EPC и выводит номер карты.
2. После того, как настройки будут завершены, отключите демософт и подождите 1 с.
3. После успешного считывания карты один раз прозвучит звуковой сигнал и замигает зеленый светодиод.
4. При включении питания раздастся звуковой сигнал длинной 0,4 с, при считывании карт раздастся звуковой сигнал длинной 0,2 с.